

Motorové oleje

Platinum Classic Semisynthetic SL/SJ/CF 10W/40

Všeobecná charakteristika:

Je polysyntetický motorový olej určený pro celoroční použití v moderních osobních a lehkých užitkových vozidlech. Je určen pro zážehové i vznětové motory, přepřehované i nepřepřehované, s katalyzátorem nebo bez něj, s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. Splňuje nejvyšší třídu kvality API SL/CF.

Zaručuje:

- čistotu motoru po celou dobu provozu díky omezené tvorbě sazí
- maximální sílu motoru
- dokonalou ochranu motoru ve všech provozních podmínkách
- lehké zimní starty
- vynikající ochranu před korozi
- snížení provozních nákladů



Použití:

Olej splňuje současné nejpřísnější požadavky amerických a evropských klasifikací a je určen pro všechny automobily, používané ve všech klimatických podmínkách. Je doporučený pro vysoce zatížené benzinové a vznětové motory osobních, lehkých užitkových, sportovních a terénních automobilů.

Normy, specifikace:

SAE: 10W-40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

Splňuje požadavky: MB-Approval 229.1

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti	Jednotka	Typické hodnoty
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5
Viskozitní index, minimálně	-	157
Bod tekutosti	°C	-33
Bod vzplanutí	°C	232
TBN (Celkové číslo zásaditosti), min.	mg KOH/g	8,5

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické. Skutečné hodnoty jsou uvedeny na osvědčeních kvality, která se připojují ke každé výrobní šarži.

Balení:

Láhev 1l, kanystř 4,5l.

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.