

Motorové oleje

Platinum Classic Synthetic SL/SJ/CF 5W/40

Všeobecná charakteristika:

Je plně syntetický olej určený pro celoroční použití v moderních osobních a lehkých užitkových vozidlech. Je určen pro zážehové i vznětové motory, přepřínované i nepřepřínované, s katalyzátorem nebo bez něj, s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. Splňuje nejvyšší třídu kvality API SL, je možné jej použít také ve vozidlech, pro které výrobce doporučuje používání olejů tříd podle API: SJ/SH.

Zaručuje:

- čistotu motoru po celou dobu provozu díky omezené tvorbě sazí
- maximální sílu motoru
- dokonalou ochranu motoru ve všech provozních podmínkách
- lehké zimní starty
- vynikající ochranu před korozi
- snížení provozních nákladů



Použití:

Olej splňuje současné nejpřísnější požadavky amerických a evropských klasifikací a je určen pro všechny automobily, používané ve všech klimatických podmínkách. Doporučený pro vysoce zatížené benzinové a vznětové motory pracující v osobních, užitkových, sportovních a terénních automobilech.

Normy, specifikace:

SAE: 5W-40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

Splňuje požadavky: MB-Approval 229.1

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti	Jednotka	Typické hodnoty
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,2
Viskozitní index, minimálně	-	176
Bod tekutosti	°C	-38
Bod vzplanutí	°C	231
TBN (Celkové číslo zásaditosti), min.	mg KOH/g	10,1

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické. Skutečné hodnoty jsou uvedeny na osvědčeních kvality, která se připojují ke každé výrobní šarži.

Balení:

Láhev 1l, kanystř 4,5l.

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.